COLPOSCOPIO

OP-C2

LA CALIDAD EN IMAGEN COLPOSCÓPICA

- 3 pasos
- Regulación dióptrica
- Movimientos suaves

OPTOMIC®

producing quality

El Colposcopio OPTOMIC OP-C2 ha sido diseñado para realizar observaciones diagnósticas, intervenciones rutinarias en consulta y pequeñas actividades quirúrgicas.

COLPOSCOPIO OP-C2

CABEZAL BINOCULAR INCLINADO

FUENTE DE LUZ FRÍA EXTRAIBLE

SISTEMA DE VIDEO-COLPOSCOPIA (OPCIONAL)

- Cabezal estereoscópico con binocular inclinado.
- Sistema de iluminación coaxial a través del objetivo.
- Fuente de luz Halógena, Xenon o LED. Conducción de luz por cable de fibra óptica. Filtro verde.
- Oculares de "gran campo" con protección ocular de goma y regulación dióptrica en ambos ojos.
- Tambor cambiador de aumentos de tres posiciones, sistema Galileo.
- Objetivo de f=250mm (opcional f=300mm).
- Gama de aumentos: 3,5x hasta 17,5x dependiendo de la combinación de objetivo, binocular y ocular elegidos.
- Focalización por sistema micrométrico.
- Cabezal con excelente movimiento universal por medio de rodamientos angulares y discos de teflón.
- Fácil posicionamiento del cabezal en el espacio, gracias a que todo el sistema cuenta con movimientos sobre rodamientos cónicos, que le otorgan una extraordinaria movilidad y suavidad.
- Regulación de dureza y bloqueo en los movimientos del cabezal y en el giro de los brazos.
- Brazo de paralelogramo autocompensable que fija la altura en el lugar deseado.
- Estativo de pie con ruedas frenables.

OPTOMIC ESPAÑA S.A.
Madroño, 4. 28770 Colmenar Viejo, Madrid.
Tel: 902 22 11 77 • Fax: 902 22 11 78
comercial@optomic.com • www.optomic.com

© Optomic - Ref. F075ES10

OPTOMIC®
producing quality

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso